DAINICHI

園芸専用暖房機
蘭　カ　タ　ロ　グ

# 蘭
らん

## ダイニチの技術が咲きたい心と、咲かせたい心をあたたかく包みます。

全国の園芸愛好家に好評をいただいている煙突のいらない園芸専用暖房機「蘭」。
マイコン制御で温室内の温度もしっかり見守る「蘭」は、花にやさしい園芸愛好家の心強いパートナーです。

- 煙突不要。設置がラクな **コンパクトサイズ**
- 自動点火消火機能の **おまかせ運転**
- 耐湿・耐水に優れた **園芸専用設計**
- 温室全体を暖める **温風吹出タイプ**
- 灯油を使うから **低ランニングコスト**

園芸専用暖房機
**RA-327**
希望小売価格
**98,000**円（税抜）

**1坪～3坪用**

## 煙突不要。設置がラクな コンパクトサイズ

### 少ないスペースでもラクラク設置

幅38.4cm×奥行43.6cm(置台・オイルパスを含む)のコンパクトサイズです。
煙突工事が不要なので、購入してすぐお使いいただけます。

## 耐湿・耐水に優れた 園芸専用設計

### 万一のことを考えた機能も搭載

内部の基板や操作盤などには防湿処理を施している他、防水カバーで本体内部への水の浸入を防ぎます。また、万一のことを考え、不完全燃焼防止装置をはじめ、対震自動消火装置なども備えられています。

## 温室全体を暖める 温風吹出タイプ

### 効率よく温室を暖めます

温風で温室内の空気を循環させ、すみずみまで効率よく暖めます。
しかも温風は水蒸気を含んでいるので温室内の過乾燥を防ぎます。

## 自動点火消火機能の おまかせ運転

### 温度を設定するだけでOK！

5℃～30℃までと幅広い温度設定ができます。
また、温室内の温度を一定に保つため、ルームサーモにより室温を検知し、自動で点火・消火を繰り返します。

●室温センサー(ルームサーモ)



●ご希望の温度を一定に保ちます。




●室内温度が設定温度より2℃低いとき燃焼します。
●室内温度が設定温度より3℃高いとき停止します。

■操作パネル

## 灯油を使うから 低ランニングコスト

### 維持費が安くて経済的

ランニングコストの安い灯油を使用するので、1日を通して使う園芸用暖房にはたいへん経済的です。

オプション部品
**給油タンク**
**(タンク容量：38L)**
希望小売価格**12,000**円(税抜)
※取付工事費は別途申し受けます。

オイルパス付きだから
別売りの給油タンクの使用で **自動給油が可能に！**




■仕様

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 型式 | RA-327 | 外形寸法(置台・オイルパス含む) | | <高さ>440mm×<幅>384mm×<奥行>436mm |
| 種類 | 気化式・強制通気形・強制対流形 | 質量 | | 約9.8kg |
| 点火方式 | 連続放電点火 | 定格消費電力 | 最大 | 390/390W(点火初期に短時間発生) |
| 使用燃料 | 灯油(JIS1号灯油) | | 燃焼時 | 119/119W(大火力時) |
| 暖房出力 | <最大>3.20kW～<最小>0.74kW | | | 65/65W(小火力時) |
| 燃料消費量 | <最大>0.311L/h～<最小>0.072L/h | | 待機時 | 1.2/1.2W |
| 油タンク容量 | 5.0L | 安全装置 | | 停電安全装置、対震自動消火装置、燃焼制御装置、点火安全装置<br>不完全燃焼防止装置、過熱防止装置 |
| 燃焼継続時間※ | <大火力>16.1時間～<小火力>69.4時間 | | | |
| 標準適室 | 1～3坪 | その他の装置 | | 室温異常高温防止装置 |
| 電源電圧及び周波数 | AC100V 50/60Hz | 付属品 | | スポイト、ゴムホース(2.5m)、ワイヤーバンド(2個)、防水カバー |

※ 付属のカートリッジタンク(5L)の場合

## ⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

**ガソリン使用禁止** ガソリン、混合油（農機具用）などの揮発性の高い油は絶対に使用せず、灯油（JIS1号灯油）を使用してください。火災の原因になります。

**スプレー缶厳禁** スプレー缶や殺虫剤などを温風のあたるところに放置しないでください。熱で缶の圧力が上がり、爆発し、危険です。

**温室以外使用禁止** 園芸専用暖房機ですので、人が暖まるなどの目的で絶対に使用しないでください。予想しない事故が発生するおそれがあります。

**換気必要** 換気せずに長時間使用を続けると、花もちが悪くなったり、病害虫の発生の原因となります。また、安全のために温室内の酸素が不足すると不完全燃焼防止装置が作動し、自動消火します。
機器が運転を停止すると、温室内の温度が下がり、植物に悪影響をおよぼすことが考えられます。使用中は新鮮な空気を補給してください。

愛情点検

**長年ご使用の園芸専用暖房機の点検を！**

**ご使用の際、このような症状はありませんか？**

●油漏れする
●強い臭いがする
●運転中に異常な音がする
●その他の異常や故障がある

**ご使用中止**
事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、別置タンクをご使用の方はバルブを閉めてからお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

| | |
|---|---|
| 保証書に関するお願い | ご購入の際は、購入年月日、販売店名などを記載した保証書を必ずお受け取りください。 |
| 補修用性能部品保有期間 | 製造打切り後9年保有しています。 |

ダイニチ工業(株)は、全社で品質マネジメントシステムに関する国際規格『ISO9001』の認証を取得しています。
ダイニチ工業(株)本社・工場・配送センターは、環境マネジメントシステムに関する国際規格『ISO14001』の認証を取得しています。

●このカタログに掲載の全商品の価格には、配達・設置調整費・工事費・使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
●仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。
●カタログ掲載の商品の色は、印刷の関係上多少実物と異なることがあります。
●このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。
●本カタログに掲載の商品は日本国内仕様ですので、日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。


**ダイニチ工業株式会社**
〒950-1295 新潟市南区北田中780−6

お客様ご相談窓口
**0120-468-110**
受付時間 9:00～12:00、13:00～17:00
(土、日、祝日は除く)


●ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの対応や修理及びその確認などに利用し、適切に管理いたします。●修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供・開示することはありません。

●ホームページ http://www.dainichi-net.co.jp/


VEGETABLE OIL INK 環境に配慮した植物油インキを使用しています。
*9010143* ②


■お求めは一

このカタログの記載内容は、平成26年2月現在のものです。